

REMINGTON STANDARDS - ARMS

SHEET 1 of 8

MODEL	700	1974 Version	ADL Grade	BDL Grade						
BOLT ACTION REPEATER										
ACCURACY			Use open sights, fore-end and elbow rest. Set rear sight eyepiece on fourth mark from rear on ramp and centered.							
Test Ammunition:			See Accuracy Index.							
Group Size:			See Accuracy Index.							
Center of Impact:			Not more than 6 inches below, or 2 inches above, or 6 inches either side of point of aim.							
Point of Aim:			6 o'clock on target.							
Range:			100 yds.							
ACTION										
			Bolt action, center fire, hand operated repeater. Solid frame with take-down stock.							
			Fixed magazine. Bolt cocks as handle lifts. Rifle cocks as bolt handle is lowered to lock action closed.							
			Extracts and ejects as bolt is "opened". Direct action trigger. 2 stop safety. FIRE position - forward							
			SAFE position - rearward. Rear position on safety locks bolt closed.							
(5) Short Action Calibers			222, 308			222, 223 Rem., 308, 7mm-08 Rem.				
			243, 6mm			243, 6mm				
			22-250			22-250, 17 Rem.				
(2) Long Action Calibers:			30-06, 25-06			30-06, 25-06, 7 mm Exp. Rem.				
			270, 7mm			270, 7mm				
(1) (3)			7mm Exp. Rem.			264, 300 Mag.				
			7mm Mauser			8mm Rem. Mag.				
			Action must feed, fire, extract and eject (include extraction and ejection without firing), satisfactorily with all varieties of ammunition listed as standard for listed calibers in Technical Committee Manual of the Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute (SAAMI)							
(1) Added 8mm Rem. Mag.										
(2) Added 7 mm Exp. Rem.										
(3) Added 7mm Mauser										
(4) Added 7mm-08										
(5) " 223 Rem.										

REMINGTON STANDARDS - ARMS

MODEL	700	1974 Version	ADL Grade	BDL Grade					
Size:									
(2) (3) Standard		30-06, 270, 25-06, 7mm Exp. Rem. 7mm Mauser							
(1) Magnum		7mm, 264, 300 Mag., 8mm Rem. Mag.							
BOLT RELEASE		Located to front of trigger, Black color.							
BUTT PLATE		Screw (2) fitted, Black plastic corrugated surface.							
(2) Caliber use:		30-06, 25-06, 282, 22-250, 270, 243, 308, 6mm, 17 Rem., (See recoil pad for magnum calibers).		7mm-08 & 223 Rem.					
EJECTOR		Plunger Type spring loaded, pin assembled to bolt head.							
EXTRACTOR		Circular, clip type, riveted inside bolt head.							
FIRING PIN		Spring retracted in bolt.							
Indent		0.18" Min. - 0.26" Max. (Use copper crusher)							
Protrusion		.045" Min. - .075" Max.							
FLOOR PLATE		Black metal. Latch in trigger guard.		Yes					
Use		No							
FORE-END (Cap)		Black plastic - bonded to stock.		Yes					
Use		No		White Plastic					
Spacer		-- --							
GRIP CAP		Black plastic - bonded to stock.		Yes					
Use		No		White plastic					
Spacer									
(1) Added 7mm-08									
(2) Added 223 Rem									

Rev. 1-14-80
REVISED 8-24-82

REMINGTON STANDARDS - ARMS

SHEET 4 of 8

MODEL 700 Version 1974		ADL Grade		BDL Grade					
GUN LENGTH & WEIGHT:									
	Barrel	Receiver	Overall	Weight	See below Weight				
243 Win.	22"	Short	41 5/8"	7 lbs.	Add 4 oz.				
308 Win.	22"	"	"	"	Sling, etc.				
6mm Rem.	22"	"	"	"	"				
(2) 7 mm Exp. Rem.	22"	Long	42 1/2"	"	"				
30-06	22"	Long	42 1/2"	7 lbs.	Sling, etc.				
270 Win.	22"	"	"	"	"				
(3) 7mm Mauser	22"	"	"	"	"				
17 Rem.	24"	Short	43 5/8"	7 lbs. 4 oz.	Sling, etc.				
222 Rem.	24"	"	"	"	"				
22-250	24"	"	"	"	"				
(4) 7mm-08 Rem.	24"	"	"	8 lbs. 15 oz. (Max.)	Sling, etc.				
7mm Rem. Mag.	24"	Long	44 1/2"	7 lbs. 8 oz.	Sling, etc.				
25-06 Rem.	24"	"	"	"	"				
264 Win. Mag.	24"	"	"	"	"				
300 Win. Mag.	24"	"	"	"	"				
(1) 6mm Rem. Mag.	24"	"	"	"	Sling, Etc.				
(5) 223 Rem.	24"	Short	43 5/8"	7 lbs. 4 oz.	" "				
MAGAZINE		Fixed box. Sagger column loading.							
Capacity:		(Add one (1) for Gun Capacity)							
(5) 5 cts.	222, 17 Rem. & 223 Rem.								
(2)(4) 4"	22-250, 243, 308, 6mm, 270	30-06, 25-06		7 mm Exp. Rem.		7mm-08			
3"	7mm, 264, 300 Mag.								
Floor Plate	(hinged with latch)	None				Yes			
Followover:	* Polished Stainless Steel								
Loads: (or unloads)		Top only				Top & Bottom			
* Finish corrected. Was bright nickel.									
(1) Added									
(2) Added 7 mm Exp. Rem.									
(3) Added									
(4) Added									
(5) Added 223 Rem.									

MODEL 700 Version 1974		ADL Grade		BDL Grade					
RECOIL PAD	Black Color								
Calibers:	All Magnum Grades only.								
(2) Markings:	"Remington" on back surface See Logo B2 for Size.								
Spacer	White plastic								
SAFETY	2 stop position, thumb operated - forward and back. Corrugated, black surface.								
Location	Right rear of Receiver								
"FIRE" position	Forward stop position. Marked "F" on receiver.								
"SAFE" Position	Rearward stop position (Bolt lock position also). Marked "S" on receiver.								
SERIAL NUMBER	(Start 6,200,000 Last No. 6,899,999 Ref: See Marking Tag C-15360)								
Location	See MARKINGS - Receiver								
	See BOLT - Markings								
	(Last four (4) numbers only)								
SLING STRAP	Leather, one piece - purchased. Accessory								
Type - 7/8"									
SLING SWIVEL 7/8"	See STOCK								
O. D.	Accessory (added cost)								
SIGHTS	Metal, black color. (Removable).								
Front	Brass face head (dovetail) with screw (2) fit ramp.								
Rear (1)	Open, U-Notch - adjustable for windage and elevation. Sliding ramp for elevation.								
STOCK (Assembly)	American walnut, reddish filler. Monte Carlo with cheek piece. Pistol grip with comb cuts and checkered (Custom). See action: Long action, short action caliber use.								
Finish	RK-W								
Butt Plate	See Butt Plate								
Spacer (White Plastic)	(MAGNUM caliber use only)								
Recoil Pad									
Checking	D-90976								
Recoil Pad Spacer (White Plastic)	D-91001								
(1) REF. Op. Comm. meeting min. No. 9, June 1972, approving release to production.									
(2) See Memo J. H. Lewis to J. F. Finnegan dated 8-24-72									

Rev. 1-14-80
REVISED 3-12-73

REMINGTON STANDARDS - ARMS

SHEET 8 of 8

MODEL 700		1974	ADL Grade		BDL Grade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-----------	--	------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SHEET 8a of 8

All Grades - D & F Excepted

STOCK TOLERANCES (Visible)	
Barrel Groove:	Max. Opening .015"
Butt Plate:	Plate margin - none (when assembled) Stock margin - .010" Max. No opening allowable.
Floor Plate:	Trigger guard margin - none Stock margin - .010" Max. No opening allowable.
Floor Plate:	Trigger Guard margin - none Stock margin - .010" Max. Opening - .015" Max.
Grip Cap:	Cap margin - none Stock margin - none No opening allowable
Receiver:	Rear margin - none Stock margin, rear - .010" Max. Opening - .015" Max.
Recoil Pad:	Pad margin - none (when assembled) Stock margin - .010" Max. No opening allowable.
Safety:	Opening .020" Max. (Between safety arm and wood)
REF: M. H. Walker	