

C.I.P.
2^e Souscommission

Tableaux des dimensions de Cartouches et de Chambres

PAGE 11

DATE 84-06-14

REV.

TAB. I - AB/01.02. Prov. 1

Désignation des calibres des armes longues à canon(s) rayé(s) pour cartouches à gorge à percussion centrale

Les calibres métriques sont placés dans la liste avant les calibres désignés à l'origine en pouces (inches).
La liste est en ordre croissant primièrement numérique et secondairement alphabétique suivant la désignation des calibres.

Calibre	P _{max}	P _x	P _t	Calibre	P _{max}	P _x	P _t
5.6 x 50 Mag.	3300	3795	4290	17 Rem.	3650	4197	4745
5.6 x 57	3600	4370	4940	22-250 Rem.	3500	4025	4550
5.6 x 61 SE v. H.	3900	4485	5070	220 Swift	3700	4255	4810
6 x 62 Freres	3700	4255	4810	222 Rem.	3200	3680	4180
6.5 x 54 Mauser	2700	3105	3510	222 Rem. Mag.	3500	4025	4550
6.5 x 54 M.Sch.	3200	3680	4160	223 Rem.	3700	4255	4810
6.5 x 55 SE	3300	3795	4290	243 Win.	3500	4140	4680
6.5 x 57	3400	3910	4420	244 Rem.	3650	4197	4745
6.5 x 58 Mauser	3100	3565	4030	6 mm PPC	3500	4025	4550
6.5 x 68	3800	4370	4940	6 mm Rem.	3700	4255	4810
7 x 57	3400	3910	4420	25 Rem.			
7 x 64	3600	4140	4680	25-06 Rem.	3870	4450	5031
7 mm SE v. H.	3800	4370	4940	250 Savage	3200	3680	4160
7.5 x 55 GP11	3300	3795	4290	256 Mag. Gibbs	3000	3450	3900
7.65 x 53 Arg.	3400	3910	4420	257 Roberts	3100	3565	4030
7.92 x 33 kurz	3000	3450	3900	270 Win.	3700	4255	4810
8 x 51 (Mauser K)	3000	3450	3900	275 H. V. Rigby	2850	3277	3705
8 x 56 M-Sch	2800	3220	3640	7 mm - 08 Rem.	3585	4123	4660
8 x 57 J	3300	3795	4290	280 Rem.	3500	4025	4550
8 x 57 JS	3400	3910	4420	7 mm Exp. Rem.	3500	4025	4550
8 x 60	3500	4025	4550	280 Riml. N.E. Ross	2850	3277	3705
8 x 60 S.	3500	4025	4550	284 Win.	3800	4370	4940
8 x 64	3500	4025	4550	30 Carbine	2800	3220	3640
8 x 64 S	3500	4025	4550	30 Rem.	2500	2875	3250
8 x 68 S	3800	4370	4940	30-06 Spring	3500	4025	4550
8 x 75 S	3800	4370	4940	300 Savage	3200	3680	4160
8 x 57	2500	2875	3250	308 Win.	3600	4140	4680
9.3 x 62	3400	3910	4420	318 Riml. N.E.	2900	3335	3770
9.3 x 64 Brenneke	3600	4370	4940	32 Rem.	2600	2990	3380
10.75 x 68	2900	3335	3770	333 Riml. N.E.	2900	3335	3770
				35 Rem.	2450	2817	3185
				350 Mag. Rigby	2750	3162	3575
				358 Win.	3500	4025	4550
				404 Riml. N.E.	3200	3680	4160
				416 Rigby	2850	3277	3705
				505 Mag. Gibbs	2400	2760	3120

P_{max} = pression moyenne maximale (bar)

P_x = 1.15 P_{max} = pression statistique maximale individuelle (bar)

P_t = 1.30 P_{max} = pression moyenne d'épreuve (bar)